

ComposTumbler

Treillis de tamisage

NOTICE DE MONTAGE

Pour que le treillis de tamisage puisse s'encaster dans l'ouverture de la porte, il faut monter deux crochets sur le tamis.

Pour ce faire, vous avez besoin d'un tournevis et d'une clé de serrage.

1. Commencez par tourner le tambour, de manière à ce que les leviers de fermeture se trouvent au-dessus de l'ouverture. Placez-vous du côté opposé aux leviers de fermeture pour effectuer les dernières étapes de l'installation.
2. Positionnez le treillis de tamisage sur les crochets charnière, comme l'indique le schéma, puis fermez ensuite les leviers de fermeture.
3. En partant des leviers de fermeture, suivez le prolongement des losanges en ligne droite vers le bas et montez un crochet sur le côté interne du treillis de tamisage, de manière à ce que la bordure garnie du crochet s'enclenche exactement dans le crochet qui se trouve déjà sur le tambour. Fixez le crochet à l'aide de deux vis, de deux grosses rondelles plates, de deux rondelles d'arrêt et de deux écrous, en amorçant le vissage à la main. Le boulon supérieur devra être placé dans le deuxième ou le troisième orifice en partant de la bordure du treillis de tamisage ; quant au crochet, il devra être positionné sur celui qui se trouve sur le tambour. Procédez de la même manière avec le second crochet.
4. Une fois que les deux crochets sont correctement positionnés sur le treillis de tamisage, ouvrez les leviers de fermeture afin d'ajuster les crochets et d'obtenir ainsi la tension adéquate, puis serrez les pièces de visserie à fond.

Le treillis de tamisage est prêt et peut être installé sur votre ComposTumbler, ce qui vous permettra de tamiser le compost frais.

